



Rigips® Preisblatt

Rigips® Glasroc® X für Außenwandkonstruktionen
mit Metallständerwerk

Gültig ab 17. Mai 2024

Starke Marke im Rücken!

RIGIPS – mit Plattenvielfalt,
Zubehör und Service



Du hast
für alles die
Lösung
#RigipsFürAlles

Trockenbaulösungen mit überragender Praxistauglichkeit und vorbildlicher Nachhaltigkeit: das ist unser Versprechen bei allem, was wir machen.

Voraussetzung dafür ist der enge Dialog mit unseren Kunden sowie unser fortwährendes Bestreben immer wieder neue Wege zu gehen, um verantwortungsvoller mit unserer Zukunft umzugehen. Unser Entsorgungskonzept EASY ECO beispielsweise vermeidet Abfall. Rigips „RiDuce“-Produkte reduzieren CO₂-Emissionen und tragen ebenfalls zur Schonung wertvoller Ressourcen bei.

Unsere Kunden können auf die über 75-jährige Erfahrung der Marke RIGIPS vertrauen, die durch den neuen Saint-Gobain Leitgedanken „Making the world a better home“ starken Rückhalt erfährt.

RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.



Inhaltsverzeichnis

Rigips Glasroc X	4
Rigips Glasroc X	4
Rigips Glasroc X Fugenband	5
NEU Rigips Glasroc X Anschlussband	5
NEU Rigips Glasroc X Anschlussdichtung	5
Korrosionsgeschützte Profile	6
Rigips Wandprofil CW 150 - C3-hoch / C4-hoch	6
Rigips Wandprofil UW 150 - C3-hoch / C4-hoch	6
Rigips Schrauben	7
Rigips GOLD Schnellbauschraube TN	7

Rigips® Glasroc® X



Rigips Glasroc X



Längskante	AK
Breite [mm]	1.250
Dicke [mm]	12,5
Gewicht [kg/m ²]	10,9

Produktbeschreibung: Vliesarmierte Gipsplatte nach DIN 15283-1, Typ GM-FH1, hoch beständig gegen Feuchtigkeit und Schimmel und mit beschichteter Oberfläche.

Anwendungsbereich: Zur Herstellung von hochwertigen Trockenbaukonstruktionen in Feucht- und Nassräumen und zur Anwendung in Außendecken. Neue ETA für die Fassadenanwendung im Holzbau.

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Stück	Pro Palette		Preis	
					[m ²]	[kg]	Einheit	€/Einheit
1	4002806961352	5200822295 ¹	2.000	50	125,0	1.395,50	m ²	31,15
1	4002806256694	5200844377 ¹	2.000	24	60,0	687,00	m ²	31,15
2	4002806248552	5200902222 ²	3.000	40	150,0	1.688,00	m ²	31,15

¹ mit gefaster Querkante

² SK scharfe Kante

Hinweis: Mindestmengenzuschlag und Preise für Zusatzleistungen -> siehe Kapitel Logistik, Sonderleistungen / -verpackungen.

Rigips Glasroc X Fugenband



Produktbeschreibung: Überputzbares UV-beständiges Spezialklebeband für die Außenanwendung der Rigips Glasroc X Platten.

Anwendungsbereich: Zur Verklebung von Längs- und Quertugen sowie Innen- und Außenecken von Rigips Glasroc X Platten im Außenbereich.

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Rolle [kg]	Karton		Preis	
					Rollen	[kg]	Einheit	€/Einheit
1	4002806901037	5200890117	25.000	0,9	10	8,70	RO	96,33

Rigips Glasroc X Anschlussband



Produktbeschreibung: Überputzbares UV-beständiges Spezialklebeband für die Außenanwendung der Rigips Glasroc X Platten.

Anwendungsbereich: Zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Außenwandkonstruktionen mit Metallständerwerk an angrenzende Bestandsbauteile aus Beton oder Mauerwerk. Das Anschlussband kann direkt überputzt werden.

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Rolle [kg]	Karton		Preis	
					Rollen	[kg]	Einheit	€/Einheit
NEU 1	4002806279273	5200949818	25.000	1,04	4	4,4	RO	109,50

Hinweis: Mindestabnahmemenge 1 Karton mit 4 Rollen.

Rigips Glasroc X Anschlussdichtung



Produktbeschreibung: Einseitig selbstklebende Anschlussdichtung.


Anwendungsbereich: Für den Anschluss von Außenwandkonstruktionen mit Metallständerwerk an angrenzende Massivbauteile aus Beton oder Mauerwerk.

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Dicke [mm]	Rolle [kg]	Karton		Preis	
						Rollen	[kg]	Einheit	€/Einheit
NEU 1	4002806279310	5200949823	20.000	4	0,46	3	1,7	RO	48,25

Hinweis: Mindestabnahmemenge 1 Karton mit 3 Rollen.

Korrosionsgeschützte Profile

Rigips Wandprofil CW 150 - C3-hoch / C4-hoch



h mm	148,8
b mm	49,0
x mm	47,0

Produktbeschreibung: Profil nach DIN 18182-1 / DIN EN 14195 mit einer Beschichtung nach DIN 55634. Materialtoleranzen nach DIN EN 10143. Korrosionskategorie C3-hoch / C4-hoch nach DIN EN ISO 12944.


Anwendungsbereich: Zur Erstellung von Unterkonstruktionen in Feucht- und Nassräumen sowie im Außenbereich.

Stäbe/Kleinbund	4
Stäbe/Großbund	64

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Gewicht			Verpackung		AG	Preis	
				kg/m	kg/KB	kg/GB	m/KB	m/GB		Einheit	€/Einheit
NEU 2	4002806265580	5200917964	4.000	1,2	19,12	229,4	16,0	192,0	08	100 m	855,75

Hinweis: Sonderlängen sind nur im Rahmen einer Lagerwalzung und ab einer Mindestbestellmenge von 40 Stück möglich. Lieferzeit auf Anfrage.

Rigips Wandprofil UW 150 - C3-hoch / C4-hoch



h mm	150,2
b mm	39,8
x mm	-

Produktbeschreibung: Profil nach DIN 18182-1 / DIN EN 14195 mit einer Beschichtung nach DIN 55634. Materialtoleranzen nach DIN EN 10143. Korrosionskategorie C3-hoch / C4-hoch nach DIN EN ISO 12944.

Anwendungsbereich: Zur Erstellung von Unterkonstruktionen in Feucht- und Nassräumen sowie im Außenbereich.

Stäbe/Kleinbund	4
Stäbe/Großbund	60

LS	EAN	Artikel-Nr.	Länge [mm]	Gewicht			Verpackung		AG	Preis	
				kg/m	kg/KB	kg/GB	m/KB	m/GB		Einheit	€/Einheit
NEU 2	4002806257196	5200911494	4.000	1,1	17,18	257,7	16,0	240,0	08	100 m	735,00

Hinweis: Sonderlängen sind nur im Rahmen einer Lagerwalzung und ab einer Mindestbestellmenge von 40 Stück möglich. Lieferzeit auf Anfrage.

i Rigips Information

Informationen zu dem gesamten Rigips Produktsortiment an zusätzlich korrosionsgeschützten Profilen und Zubehör finden Sie in der Rigips Preisliste unter:

rigips.de/preislisten



Rigips® Schrauben

Rigips GOLD Schnellbauschraube TN



Produktbeschreibung: Typ TUN nach DIN EN 14566. Aus Stahl, spezialbehandelt, C3 beschichtet, mit Schneidringkopf, Kreuzschlitz PH Gr.2 und gegenläufigem Gewinde unterhalb des Schraubenkopfes.

Anwendungsbereich: Zur Befestigung von Rigips Glasroc X Platten auf ein Ständerwerk oder auf eine Unterkonstruktion.

LS	EAN	Artikel-Nr.	Ø [mm]	Länge [mm]	Paket		Karton		AG	Preis	
					Stück	[kg]	Pakete	[kg]		Einheit	€/Einheit
1	4002806874980	5200617456	3,8	25	1.000	1,40	8	11,32	07	PK	25,94
1	4002806874997	5200617459	3,8	35	1.000	1,90	6	11,52	07	PK	31,82
1	4002806875109	5200617460	3,8	45	1.000	2,40	4	9,72	07	PK	40,22

RIGIPS. Du hast für alles die Lösung.

rigips.de



SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

Schanzenstr. 84, 40549 Düsseldorf
rigips.de/Kontakt

Kostenlose Fachberatung für Partner
Telefon: 0621 501 2090*

Fachberatung Trockenbau
Telefon: 0900-3776347**

© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

1. Auflage, Mai 2024

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden (zugänglich im Internet unter www.rigips.de). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen Ihnen unsere RIGIPS Vertriebsbüros zur Verfügung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS, **Kundenservicezentrum**

Feldhauser Straße 261, D-45896 Gelsenkirchen, Telefon +49 (0) 209 36 03-777
(Keine technische Beratung unter dieser Nummer. Fachberatung siehe links.)

Climafit®, Die Dicke von Rigips®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Rigidur®, RigiProfil®, Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum®, RigiSystem®, RigiTherm®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®, RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der Saint-Gobain Rigips GmbH. Activ'Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® und Levelline® sind eingetragene Warenzeichen der Compagnie de Saint-Gobain.

* Fachberatung – zu normalen Telefongebühren – exklusiv für unsere registrierten ISOVER und RIGIPS Partner

** 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif